

Название Заказчика _____
 Контактная информация Заказчика _____

Директору
 ООО МНПП «АНТРАКС»
 Добрынину А.В.
 тел/факс: 8 (499) 68 10 109
 тел.: 8 (495) 99 11 230
 e-mail: mail@antrax-energo.ru

Просим выслать коммерческое предложение/счет на поставку логометров (указателей положения РПН) производства ООО МНПП «АНТРАКС» _____ в количестве _____ шт., удовлетворяющих следующим требованиям:

| | | |
|----|--|--|
| 1 | Тип привода (<i>указать</i>) | |
| 2 | Количество положений привода (<i>указать</i>) | |
| 3 | Угол между ступенями для приводов с сельсин-датчиком или величину сопротивления датчика для приводов с резистивным датчиком (<i>указать</i>) | |
| 4 | Наличие цифрового выхода А) RS232 и/или RS485 (<i>указать</i>) Б) Цифровой выход не требуется | |
| 5 | Предполагаемый протокол(А/Б/В) сбора информации с УП А) MODBUS-ASCII версия А (стандартный) Б) MODBUS-RTU версия А (стандартный) В) MODBUS-ASCII версия Б (Система команд ООО МНПП «Антракс») | |
| 6 | Желательная скорость сбора информации с УП по протоколу MODBUS | |
| 7 | Наличие аналогового выхода А) 0-5 мА или 0-20 мА или 4-20 мА (<i>указать</i>) Б) Аналоговый выход не требуется | |
| 8 | Наличие функции блокировки работы привода (<i>да/нет</i>) | |
| 9 | Наличие релейного выхода (срабатывание реле во время переключения привода) (<i>да/нет</i>) | |
| 10 | Величина сопротивления проводов от привода к щиту или длину и тип кабеля (необходимо для полной настройки приборов при изготовлении) (<i>указать</i>) | |
| 11 | Тип корпуса: (<i>выбрать один из пунктов А или Б или В или указать желаемые размеры</i>) | |
| | А) настенный, внешние габариты 120*120*70мм | |
| | Б) щитовой, внешние габариты 144*144*84мм, размер вырубного отверстия 138*138мм | |
| | В) щитовой, внешние габариты 120*120*96мм, размер вырубного отверстия 110*110мм | |
| | Г) щитовой, внешние габариты 96*96*114мм, размер вырубного отверстия 91*91мм | |
| | Д) щитовой, внешние габариты 72*144*114мм, размер вырубного отверстия 67*138мм | |
| 12 | Промежуточная рамка для установки корпуса типа Г в вырубное отверстие 110*110мм, (<i>да/нет</i>) | |
| 13 | Напряжение питания УП А) ~ 220 В, Б) = 110, = 220 В, ~ 220В (только для УП23 или УП24) | |
| 14 | Дополнительная комплектация датчиком указателя положения привода РПН (<i>да/нет</i>), тип датчика и количество: | |
| | - сельсин датчик БД-1404 | |
| | - резистивный датчик ДП1 | |
| | - резистивный датчик ДП2 | |
| | - цифровой датчик ДП3 с выходами 0-5 мА или 4-20 мА или 0-5/24 В, RS-485 | |
| 15 | Монтаж специалистами ООО МНПП «АНТРАКС» (<i>да/нет</i>) | |
| 16 | Пуско-наладочные работы ООО МНПП «АНТРАКС» (<i>да/нет</i>) | |
| 17 | Способ доставки: самовывоз или транспортная компания PONY EXPRESS - доставка «от двери до двери», расходы включаются в стоимость приборов (необходимо указывать точный адрес доставки). | |
| 18 | Дополнительная информация: | |