Кабель одножильный грузонесущий геофизический бронированный

Область применения

Кабель состоит из токопроводящей жилы 3 класса из медной мягкой или луженой проволоки, изолированной полиэтиленом, сополимером пропилена или композицией фторполимеров в зависимости от максимальной температуры применения. Проволочная броня кабелей наложена в два повива из высокопрочной стальной оцинкованной проволоки.

Кабель применяется в скважинах с герметизированным устьем через сальниковое уплотнение при производстве гидродинамических исследований в фонтанирующих и нагнетательных, водных и газовых скважинах.

Марки кабеля	Наружный диаметр, мм	
КГЛ 1х0,35-10-90, КГЛ 1х0,35-10-150, КГЛ 1х0,35-10-200, КГЛ 1х0,35-10-260	4,00	

Наружный диаметр кабеля – 4,00 ±0,15 мм
Разрывное усилие кабеля (при условии, что оба конца кабеля жестко закреплены) – 10 кН
Удлинение свободного конца кабеля – 0,95 м/км/кН

Конструкция брони
Внутренний повив – 13 проволок диаметром 0,50 мм
Внешний повив – 16 проволок диаметром 0,60 мм

Испытательное напряжение – 2500 В
Электрическое сопротивление брони – 21,0 Ом/км
Рекомендуемый диаметр изгиба, не менее – 18 см

Марка кабеля	Тип изоляции	Конструкция жилы	Число и ном. сечение жил	Эл. сопротивление жилы	Эл. сопротивление изоляции	Емкость, жила броня	Макс. рабочая температура применения	Вес 1 км в воздухе	Вес 1 км в воде
		n x мм	n x мм²	Ом/км	МОм x км	пФ/м	град. С	кг/км	кг/км
КГЛ 1х0,35-10-90	полиэтилен	7 x 0,26	1 x 0,35	58,5	20000	155	150	66	55
КГЛ 1х0,35-10-150	сополимер	7 x 0,26	1 x 0,35	58,5	20000	155	150	66	55
КГЛ 1х0,35-10-200	фторполимер	7 x 0,26	1 x 0,35	58,5	20000	175	200	68	57
КГЛ 1х0,35-10-260	композиция фторполимеров	7 x 0,26	1 x 0,35	58,5	20000	147	260	70	59

Кабель одножильный грузонесущий геофизический бронированный

Область применения

Кабель состоит из токопроводящей жилы 3 класса из медной мягкой или луженой проволоки, изолированной полиэтиленом, сополимером пропилена или композицией фторполимеров в зависимости от максимальной температуры применения. Проволочная броня кабелей наложена в два повива из высокопрочной стальной оцинкованной проволоки.

Кабель применяется в скважинах с герметизированным устьем через сальниковое уплотнение при производстве гидродинамических исследований в фонтанирующих и нагнетательных, водных и газовых скважинах.

Марки кабеля	Наружный диаметр, мм	
КГЛ 1х0,75-24-90, КГЛ 1х0,75-24-150, КГЛ 1х0,75-24-200, КГЛ 1х0,75-24-260	5,60	

Наружный диаметр кабеля – 5,60 ±0,11 мм
Разрывное усилие кабеля (при условии, что оба конца кабеля жестко закреплены) – 24 кН
Удлинение свободного конца кабеля – 0,58 м/км/кН

Конструкция брони
Внутренний повив – 12 проволок диаметром 0,80 мм
Внешний повив – 18 проволок диаметром 0,80 мм

Испытательное напряжение – 2500 В
Электрическое сопротивление брони – 15,5 Ом/км
Рекомендуемый диаметр изгиба, не менее – 24 см

Марка кабеля	Тип изоляции	Конструкция жилы	Число и ном. сечение жил	Эл. сопротивление жилы	Эл. сопротивление изоляции	Емкость, жила броня	Макс. рабочая температура применения	Вес 1 км в воздухе	Вес 1 км в воде
		n x мм	n x мм²	Ом/км	МОм х км	пФ/м	град. С	кг/км	кг/км
КГЛ 1х0,75-20-90	полиэтилен	7 x 0,37	1 x 0,75	25,5	20000	160	90	140	118
КГЛ 1х0,75-20-150	сополимер	7 x 0,37	1 x 0,75	25,5	20000	160	150	140	118
КГЛ 1х0,75-20-200	фторполимер	7 x 0,37	1 x 0,75	25,5	20000	173	200	144	122
КГЛ 1х0,75-20-260	композиция фторполимеров	7 x 0,37	1 x 0,75	25,5	20000	145	260	146	124

Кабель одножильный грузонесущий геофизический бронированный

Область применения

Кабель состоит из токопроводящей жилы 3 класса из медной мягкой или луженой проволоки, изолированной полиэтиленом, сополимером пропилена или композицией фторполимеров в зависимости от максимальной температуры применения. Проволочная броня кабелей наложена в два повива из высокопрочной стальной оцинкованной проволоки.

Кабель применяется в скважинах с герметизированным устьем через сальниковое уплотнение при производстве гидродинамических исследований в фонтанирующих и нагнетательных, водных и газовых скважинах.

Марки кабеля	Наружный диаметр, мм	
КГЛ 1х1,50-24-90, КГЛ 1х1,50-24-150, КГЛ 1х1,50-24-200, КГЛ 1х1,50-24-260	5,60	

Наружный диаметр кабеля – 5,60 ± 0,11 мм
Номинальное разрывное усилие кабеля (при условии, что оба конца кабеля жестко закреплены) – 24 кН
Удлинение свободного конца кабеля – 0,56 м/км/кН

Конструкция брони
Внутренний повив – 12 проволок диаметром 0,80 мм
Внешний повив – 18 проволок диаметром 0,80 мм

Электрическое сопротивление брони – 15,5 Ом/км
Рекомендуемый диаметр изгиба, не менее – 25 см

Марка кабеля	Тип изоляции	Конструкция жилы	Число и ном. сечение жил	Эл. сопротивление жилы	Эл. сопротивление изоляции	Емкость, жила броня	Макс. рабочая температура применения	Вес 1 км в воздухе	Вес 1 км в воде
		n x мм	n x мм²	Ом/км	МОм x км	пФ/м	град. С	кг/км	кг/км
КГЛ 1х1,50-24-90	полиэтилен	7 x 0,52	1 x 1,50	14,0	20000	175	90	146	124
КГЛ 1х1,50-24-150	сополимер	7 x 0,52	1 x 1,50	14,0	20000	175	150	146	124
КГЛ 1х1,50-24-200	фторполимер	7 x 0,52	1 x 1,50	14,0	20000	183	200	149	126
КГЛ 1х1,50-24-260	композиция фторполимеров	7 x 0,52	1 x 1,50	14,0	20000	153	260	151	128

Кабель одножильный грузонесущий геофизический бронированный

Область применения

Кабель состоит из токопроводящей жилы 3 класса из медной мягкой или луженой проволоки, изолированной полиэтиленом, сополимером пропилена или композицией фторполимеров в зависимости от максимальной температуры применения. Проволочная броня кабелей наложена в два повива из высокопрочной стальной оцинкованной проволоки.

Кабель применяется в скважинах с герметизированным устьем через сальниковое уплотнение при производстве гидродинамических исследований в фонтанирующих и нагнетательных, водных и газовых скважинах.

Марки кабеля	Наружный диаметр, мм	
КГЛ 1х0,75-30-90, КГЛ 1х0,75-30-150, КГЛ 1х0,75-30-200, КГЛ 1х0,75-30-260	6,30	

Наружный диаметр кабеля – 6,30 ± 0,12 мм
Номинальное разрывное усилие кабеля (при условии, что оба конца кабеля жестко закреплены) – 30 кН
Удлинение свободного конца кабеля – 0,52 м/км/кН

Конструкция брони
Внутренний повив – 12 проволок диаметром 0,89 мм
Внешний повив – 18 проволок диаметром 0,89 мм

Электрическое сопротивление брони – 11,0 Ом/км
Рекомендуемый диаметр изгиба, не менее – 27 см

Марка кабеля	Тип изоляции	Конструкция жилы	Число и ном. сечение жил	Эл. сопротивление жилы	Эл. сопротивление изоляции	Емкость, жила броня	Макс. рабочая температура применения	Вес 1 км в воздухе	Вес 1 км в воде
		n x мм	n x мм²	Ом/км	МОм x км	пФ/м	град. С	кг/км	кг/км
КГЛ 1х0,75-30-90	полиэтилен	7 x 0,37	1 x 0,75	25,5	20000	143	90	172	146
КГЛ 1х0,75-30-150	сополимер	7 x 0,37	1 x 0,75	25,5	20000	143	150	172	146
КГЛ 1х0,75-30-200	фторполимер	7 x 0,37	1 x 0,75	25,5	20000	152	200	177	150
КГЛ 1х0,75-30-260	композиция фторполимеров	7 x 0,37	1 x 0,75	25,5	20000	128	260	179	152

Кабель одножильный грузонесущий геофизический бронированный

Область применения

Кабель состоит из токопроводящей жилы 3 класса из медной мягкой или луженой проволоки, изолированной полиэтиленом, сополимером пропилена или композицией фторполимеров в зависимости от максимальной температуры применения. Проволочная броня кабелей наложена в два повива из высокопрочной стальной оцинкованной проволоки.

Кабель применяется для работ в скважинах при проведении геофизических исследований.

Марки кабеля	Наружный диаметр, мм	
КГ 1х0,75-55-90, КГ 1х0,75-55-150, КГ 1х0,75-55-200, КГ 1х0,75-55-260	8,80	

Наружный диаметр кабеля – 8,80 ± 0,15 мм
Номинальное разрывное усилие кабеля (при условии, что оба конца кабеля жестко закреплены) – 55 кН
Удлинение свободного конца кабеля – 0,27 м/км/кН

Конструкция брони
Внутренний повив – 14 проволок диаметром 1,10 мм
Внешний повив – 17 проволок диаметром 1,30 мм

Электрическое сопротивление брони – 7,0 Ом/км
Рекомендуемый диаметр изгиба, не менее – 37 см

Марка кабеля	Тип изоляции	Конструкция жилы	Число и ном. сечение жил	Эл. сопротивление жилы	Эл. сопротивление изоляции	Емкость, жила броня	Макс. рабочая температура применения	Вес 1 км в воздухе	Вес 1 км в воде
		n x мм	n x мм²	Ом/км	МОм х км	пФ/м	град. С	кг/км	кг/км
КГ 1х0,75-55-90	полиэтилен	7 x 0,37	1 x 0,75	25,5	20000	93	90	324	274
КГ 1х0,75-55-150	сополимер	7 x 0,37	1 x 0,75	25,5	20000	93	150	324	274
КГ 1х0,75-55-200	фторполимер	7 x 0,37	1 x 0,75	25,5	20000	105	200	335	283
КГ 1х0,75-55-260	композиция фторполимеров	7 x 0,37	1 x 0,75	25,5	20000	89	260	339	287

Кабель одножильный грузонесущий геофизический бронированный

Область применения

Кабель состоит из токопроводящей жилы 3 класса из медной мягкой или луженой проволоки, изолированной полиэтиленом, сополимером пропилена или композицией фторполимеров в зависимости от максимальной температуры применения. Проволочная броня кабелей наложена в два повива из высокопрочной стальной оцинкованной проволоки.

Кабель применяется для работ в скважинах при проведении геофизических исследований.

Марки кабеля	Наружный диаметр, мм	
КГ 1х1,50-55-90, КГ 1х1,50-55-150, КГ 1х1,50-55-200, КГ 1х1,50-55-260	9,40	

Наружный диаметр кабеля – 9,40 ± 0,15 мм
Номинальное разрывное усилие кабеля (при условии, что оба конца кабеля жестко закреплены) – 55 кН
Удлинение свободного конца кабеля – 0,27 м/км/кН

Конструкция брони
Внутренний повив – 15 проволок диаметром 1,10 мм
Внешний повив – 18 проволок диаметром 1,30 мм

Электрическое сопротивление брони – 6,0 Ом/км
Рекомендуемый диаметр изгиба, не менее – 40 см

Марка кабеля	Тип изоляции	Конструкция жилы	Число и ном. сечение жил	Эл. сопротивление жилы	Эл. сопротивление изоляции	Емкость, жила броня	Макс. рабочая температура применения	Вес 1 км в воздухе	Вес 1 км в воде
		n x мм	n x мм²	Ом/км	МОм x км	пФ/м	град. С	кг/км	кг/км
КГ 1х1,50-55-90	полиэтилен	7 x 0,52	1 x 1,50	14,0	20000	114	90	353	298
КГ 1х1,50-55-150	сополимер	7 x 0,52	1 x 1,50	14,0	20000	114	150	353	298
КГ 1х1,50-55-200	фторполимер	7 x 0,52	1 x 1,50	14,0	20000	119	200	365	309
КГ 1х1,50-55-260	композиция фторполимеров	7 x 0,52	1 x 1,50	14,0	20000	100	260	372	315

Кабель трехжильный грузонесущий геофизический бронированный

Область применения

Кабель состоит из трех токопроводящих жил 3 класса из медной мягкой или луженой проволоки, изолированных полиэтиленом, сополимером пропилена или композицией фторполимеров в зависимости от максимальной температуры применения. Проволочная броня кабелей наложена в два повива из высокопрочной стальной оцинкованной проволоки.

Кабель применяется для работ в скважинах с герметизированным устьем через сальниковое уплотнение.

Марки кабеля	Наружный диаметр, мм	
КГЛ 3х0,50-40-90, КГЛ 3х0,50-40-150, КГЛ 3х0,50-40-200, КГЛ 3х0,50-40-260	8,80	

Наружный диаметр кабеля – 8,80 ± 0,15 мм
Номинальное разрывное усилие кабеля (при условии, что оба конца кабеля жестко закреплены) – 40 кН
Удлинение свободного конца кабеля – 0,29 м/км/кН

Конструкция брони
Внутренний повив – 19 проволок диаметром 0,89 мм
Внешний повив – 20 проволок диаметром 1,10 мм

Электрическое сопротивление брони – 7,5 Ом/км
Рекомендуемый диаметр изгиба, не менее – 37 см

Марка кабеля	Тип изоляции	Конструкция жилы	Число и ном. сечение жил	Эл. сопротивление жилы	Эл. сопротивление изоляции	Емкость, жила броня	Макс. рабочая температура применения	Вес 1 км в воздухе	Вес 1 км в воде
		n x мм	n x мм²	Ом/км	МОм x км	пФ/м	град. С	кг/км	кг/км
КГЛ 3х0,50-40-90	полиэтилен	7 x 0,30	3 x 0,50	39,6	20000	145	90	294	248
КГЛ 3х0,50-40-150	сополимер	7 x 0,30	3 x 0,50	39,6	20000	145	150	294	248
КГЛ 3х0,50-40-200	фторполимер	7 x 0,30	3 x 0,50	39,6	20000	152	200	304	257
КГЛ 3х0,50-40-260	композиция фторполимеров	7 x 0,30	3 x 0,50	39,6	20000	128	260	308	261

Кабель трехжильный грузонесущий геофизический бронированный

Область применения

Кабель состоит из трех токопроводящих жил 3 класса из медной мягкой или луженой проволоки, изолированных полиэтиленом, сополимером пропилена или композицией фторполимеров в зависимости от максимальной температуры применения. Проволочная броня кабелей наложена в два повива из высокопрочной стальной оцинкованной проволоки.

Кабель применяется для работ в скважинах при проведении геофизических исследований.

Марки кабеля	Наружный диаметр, мм	
КГ 3х0,75-60-90, КГ 3х0,75-60-150, КГ 3х0,75-60-200, КГ 3х0,75-60-260	10,20	

Наружный диаметр кабеля – 10,20 + 0,20, -0,15 мм
Номинальное разрывное усилие кабеля (при условии, что оба конца кабеля жестко закреплены) – 60 кН
Удлинение свободного конца кабеля – 0,25 м/км/кН

Конструкция брони
Внутренний повив – 17 проволок диаметром 1,10 мм
Внешний повив – 20 проволок диаметром 1,30 мм

Электрическое сопротивление брони – 5,3 Ом/км
Рекомендуемый диаметр изгиба, не менее – 43 см

Марка кабеля	Тип изоляции	Конструкция жилы	Число и ном. сечение жил	Эл. сопротивление жилы	Эл. сопротивление изоляции	Емкость, жила броня	Макс. рабочая температура применения	Вес 1 км в воздухе	Вес 1 км в воде
		n x мм	n x мм²	Ом/км	МОм х км	пФ/м	град. С	кг/км	кг/км
КГ 3х0,75-60-90	полиэтилен	7 x 0,37	3 x 0,75	25,5	20000	125	90	407	344
КГ 3х0,75-60-150	сополимер	7 x 0,37	3 x 0,75	25,5	20000	125	150	407	344
КГ 3х0,75-60-200	фторполимер	7 x 0,37	3 x 0,75	25,5	20000	129	200	420	355
КГ 3х0,75-60-260	композиция фторполимеров	7 x 0,37	3 x 0,75	25,5	20000	110	260	426	360

Кабель трехжильный грузонесущий геофизический бронированный

Область применения

Кабель состоит из трех токопроводящих жил 3 класса из медной мягкой или луженой проволоки, изолированных полиэтиленом, сополимером пропилена или композицией фторполимеров в зависимости от максимальной температуры применения. Проволочная броня кабелей наложена в два повива из высокопрочной стальной оцинкованной проволоки.

Кабель применяется для работ в скважинах при проведении геофизических исследований.

Марки кабеля	Наружный диаметр, мм	
КГ 3х1,50-70-90, КГ 3х1,50-70-150, КГ 3х1,50-70-200, КГ 3х1,50-70-260	10,70	

Наружный диаметр кабеля – 10,70 + 0,20, -0,15 мм
Номинальное разрывное усилие кабеля (при условии, что оба конца кабеля жестко закреплены) – 70 кН
Удлинение свободного конца кабеля – 0,20 м/км/кН

Конструкция брони

Внутренний повив – 19 проволок диаметром 1,10 мм
Внешний повив – 22 проволок диаметром 1,25 мм
Электрическое сопротивление брони – 4,6 Ом/км
Рекомендуемый диаметр изгиба, не менее – 45 см

Марка кабеля	Тип изоляции	Конструкция жилы	Число и ном. сечение жил	Эл. сопротивление жилы	Эл. сопротивление изоляции	Емкость, жила броня	Макс. рабочая температура применения	Вес 1 км в воздухе	Вес 1 км в воде
		n x мм	n x мм²	Ом/км	МОм х км	пФ/м	град. С	кг/км	кг/км
КГ 3х1,50-70-90	полиэтилен	7 x 0,52	3 x 1,50	14,0	20000	160	90	450	381
КГ 3х1,50-70-150	сополимер	7 x 0,52	3 x 1,50	14,0	20000	160	150	450	381
КГ 3х1,50-70-200	фторполимер	7 x 0,52	3 x 1,50	14,0	20000	165	200	462	391
КГ 3х1,50-70-260	композиция фторполимеров	7 x 0,52	3 x 1,50	14,0	20000	139	260	468	396

Кабель семижильный грузонесущий геофизический бронированный

Область применения

Кабель состоит из семи токопроводящих жил 3 класса из медной мягкой или луженой проволоки, изолированных полиэтиленом, сополимером пропилена или композицией фторполимеров в зависимости от максимальной температуры применения. Проволочная броня кабелей наложена в два повива из высокопрочной стальной оцинкованной проволоки.

Кабель применяется для работ в скважинах при проведении геофизических исследований.

Марки кабеля	Наружный диаметр, мм	
КГ 7х0,75-75-90, КГ 7х0,75-75-150, КГ 7х0,75-75-200, КГ 7х0,75-75-260	12,10	

Наружный диаметр кабеля – 12,10 + 0,20, -0,15 мм
Номинальное разрывное усилие кабеля (при условии, что оба конца кабеля жестко закреплены) – 75 кН
Удлинение свободного конца кабеля – 0,25 м/км/кН

Конструкция брони
Внутренний повив – 22 проволок диаметром 1,10 мм
Внешний повив – 24 проволок диаметром 1,30 мм
Электрическое сопротивление брони – 4,0 Ом/км
Рекомендуемый диаметр изгиба, не менее – 52 см

Марка кабеля	Тип изоляции	Конструкция жилы	Число и ном. сечение жил	Эл. сопротивление жилы	Эл. сопротивление изоляции	Емкость, жила броня	Макс. рабочая температура применения	Вес 1 км в воздухе	Вес 1 км в воде
		n x мм	n x мм²	Ом/км	МОм х км	пФ/м	град. С	кг/км	кг/км
КГ 7х0,75-75-90	полиэтилен	7 x 0,37	7 x 0,75	25,5	20000	156	90	533	451
КГ 7х0,75-75-150	сополимер	7 x 0,37	7 x 0,75	25,5	20000	156	150	533	451
КГ 7х0,75-75-200	фторполимер	7 x 0,37	7 x 0,75	25,5	20000	160	200	556	471
КГ 7х0,75-75-260	композиция фторполимеров	7 x 0,37	7 x 0,75	25,5	20000	135	260	566	479

Кабель одножильный грузонесущий геофизический бронированный с одной коаксиальной парой

Область применения

Кабель состоит из одной токопроводящей жилы 4 класса из медной мягкой или луженой проволоки, изолированной полиэтиленом. Поверх изолированной жилы наложен экран из медной проволоки. Проволочная броня кабелей наложена в два повива из высокопрочной стальной оцинкованной проволоки.

Кабель применяется для спектрометрических исследований скважин.

Марки кабеля	Наружный диаметр, мм	
КГК 1х1,5-55-90 КГК 1х2,0-70-90	9,80 11,10	

КГК 1х1,5-55-90

Наружный диаметр кабеля – 9,80 +0,20, -0,15 мм
Разрывное усилие кабеля – 55 кН
(при условии, что оба конца кабеля жестко закреплены)
Удлинение свободного конца кабеля: 0,27 м/км/кН

Конструкция брони
Внутренний повив – 17 проволок диаметром 1,10 мм
Внешний повив – 23 проволок диаметром 1,10 мм
Испытательное напряжение – 2500 В
Электрическое сопротивление брони – 6,2 Ом/км
Рекомендуемый диаметр изгиба, не менее – 42 см

КГК 1х2,0-70-90

Наружный диаметр кабеля – 11,10 ±0,15 мм
Разрывное усилие кабеля – 70 кН
(при условии, что оба конца кабеля жестко закреплены)
Удлинение свободного конца кабеля: 0,22 м/км/кН

Конструкция брони
Внутренний повив – 20 проволок диаметром 1,10 мм
Внешний повив – 24 проволоки диаметром 1,20 мм
Испытательное напряжение – 2500 В
Электрическое сопротивление брони – 9,0 Ом/км
Рекомендуемый диаметр изгиба, не менее – 47 см

Марка кабеля	Тип изоляции	Конструкция жилы	Число и ном. сечение жил	Эл. сопротивление жилы	Эл. сопротивление изоляции	Емкость, жила броня	Макс. рабочая температура применения	Вес 1 км в воздухе	Вес 1 км в воде
		n x мм	n x мм²	Ом/км	МОм x км	пФ/м	град. С	кг/км	кг/км
КГК 1х1,5-55-90	полиэтилен	19 x 0,315	1 x 1,50	14,0	20000	112	90	373	315
КГК 1х2,0-70-90	полиэтилен	19 x 0,37	1 x 2,0	9,97	20000	127	90	459	388

Кабель одножильный грузонесущий геофизический бронированный для свабирования

Область применения

Кабель состоит из одной токопроводящей жилы 3 класса из медной мягкой или луженой проволоки, изолированной сополимером пропилена. Проволочная броня кабелей наложена в четыре повива из высокопрочной стальной оцинкованной проволоки.

Кабель применяется для свабирования.

Марки кабеля	Наружный диаметр, мм	
КГСв 1х0,75-70-150-4 КГСв 1х0,75-90-150-4	10,70 11,10	

КГСв 1х0,75-70-150-4

Наружный диаметр кабеля – 10,70 ±0,15 мм
Разрывное усилие кабеля – 70 кН
(при условии, что оба конца кабеля жестко закреплены)
Удлинение свободного конца кабеля: 0,20 м/км/кН

Конструкция брони
Внутренний повив – 12 проволок х 0,89 мм
второй повив – 18 проволок х 0,89 мм
Третий повив – 19 проволок х 1,10 мм
внешний повив – 24 проволоки х 1,10 мм
Испытательное напряжение – 2500 В
Рекомендуемый диаметр изгиба, не менее – 45 см

КГСв 1х0,75-90-150-4

Наружный диаметр кабеля – 11,10 ±0,15 мм
Разрывное усилие кабеля – 90 кН
(при условии, что оба конца кабеля жестко закреплены)
Удлинение свободного конца кабеля: 0,22 м/км/кН

Конструкция брони
Внутренний повив – 12 проволок х 0,89 мм
второй повив – 18 проволок х 0,89 мм
Третий повив – 19 проволок х 1,10 мм
внешний повив – 22 проволоки х 1,30 мм
Испытательное напряжение – 2500 В
Рекомендуемый диаметр изгиба, не менее – 48 см

Марка кабеля	Тип изоляции	Конструкция жилы	Число и ном. сечение жил	Эл. сопротивление жилы	Эл. сопротивление изоляции	Емкость, жила броня	Макс. рабочая температура применения	Вес 1 км в воздухе	Вес 1 км в воде
		n x мм	n x мм²	Ом/км	МОм х км	пФ/м	град. С	кг/км	кг/км
КГСв1х0, 75-70-150-4	сополимер	7 x 0,37	1 x 0,75	25,50	20000	130	150	523	443
КГСв1х0, 75-90-150-4	сополимер	7 x 0,37	1 x 0,75	25,50	20000	135	150	576	487