

Entspannungsprofi. Vollisolierter VDE-Drehmoment-Schlüssel mit Umschaltknarre.



VDE Drehmoment-Schlüssel Compact

VDE Drehmoment-Schlüssel Compact

Macht sich klein, wenn es eng wird

Der vollisolierte Drehmoment-Schlüssel mit automatischer Selbstauslösung überzeugt genau dann, wenn es drauf ankommt. Denn ob es „brenzlig“ wird, ob es eng wird oder ob es Qualität sein muss – mit dem Klauke Drehmoment-Schlüssel für 3/8“ - und 1/2“-Antrieb haben Sie ein platzsparendes Werkzeug zur Hand, mit dem Sie überall für sichere elektrische Verbindungen sorgen.

Hörbares und spürbares Einknicken des Knarrenkopfes



Automatische Selbstauslösung bei Erreichen des Drehmomentwertes

Sicheres Arbeiten durch Mehrschicht-Isolierung



Übersichtliches Display mit Nm-Skala



Einfaches Einstellen des Auslösewertes am Drehgriff

Präzise $\pm 4\%$ -Auslösegenauigkeit



Klauke Handwerkzeuge haben den Dreh raus. Sobald der eingestellte Drehmomentwert erreicht wird, löst der Schlüssel automatisch aus und Sie können sich auf konstante Qualitätsstandards verlassen. Darüber hinaus garantieren Ihnen die $\pm 4\%$ -Auslöse-Genauigkeit und das Kalibrierungszertifikat jederzeit ISO-zertifizierte Arbeitsabläufe.

Eben 100 % Qualität Made in Germany!

Highlights

- Vielseitig einsetzbar (z. B. im Kabelgraben oder in engen Räumen) durch kleine Baugröße
- Automatische Selbstausslösung bei Erreichen des eingestellten Drehmomentwertes
- Eingebaute Umschalt-Knarre für Rechts- und Linksbetrieb
- Kraftschlüssiges Verriegelungssystem am Vierkant mit Abzugskraft bis 50 Nm (EC/IEC 60900:2004)
- Drehmomentbereich 5 – 25 Nm
- Bestimmung des Auslösewertes am Drehgriff ohne weitere Einstellwerkzeuge
- Schnelles Ablesen der Werte auf der übersichtlichen Skala
- Unterschreitung der $\pm 4\%$ -Auslösegenauigkeit nach ISO 6789:2003
- Kalibrierungszertifikat und Fertigungsnummer
- Sicherheit durch 2-Farb-Mehrschicht-Isolierung nach DIN – VDE/EN 60900:2004





■ Vollisoliertes Werkzeug-Set, 1/2", 20-teilig

geeignet für:

- Allgemeine Arbeiten unter Spannung

Eigenschaften

- Vollisoliert nach EN 60900
- 2-Farb Tauchisolierung - außen orange, innen gelb
- DIN 7448 aus Vanadium-Sonderstahl

Artikel	Artikel-Nr.
Vollisolierte Werkzeuge-Set, 20-teilig	KL1300IS12B20
Lieferumfang	Artikel-Nr.
Umschaltknarre 1/2" Antrieb Klemmfix	KL1000IS12
T-Aufstecksch. 1/2" Antrieb	KL1299IS12
Verlängerung 1/2" Antrieb x 250 mm lang	KL1290IS12250
Verlängerung 1/2" Antrieb x 125 mm lang	KL1290IS12125
Einsatz 1/2" Antrieb SW 10 mm	KL1240IS1210
Einsatz 1/2" Antrieb SW 11 mm	KL1240IS1211
Einsatz 1/2" Antrieb SW 12 mm	KL1240IS1212
Einsatz 1/2" Antrieb SW 13 mm	KL1240IS1213
Einsatz 1/2" Antrieb SW 14 mm	KL1240IS1214
Einsatz 1/2" Antrieb SW 17 mm	KL1240IS1217
Einsatz 1/2" Antrieb SW 19 mm	KL1240IS1219
Einsatz 1/2" Antrieb SW 22 mm	KL1240IS1222
Einsatz 1/2" Antrieb SW 24 mm	KL1240IS1224
Einsatz 1/2" Antrieb Schlitz 5,5	KL1200IS1255
Einsatz 1/2" Antrieb PH2	KL1210IS12PH2
Einsatz 1/2" Antrieb Plus/Minus 2	KL1230IS12PM2
VDE-Kabelmesser	KL640GK
VDE -Seitenschneider 180 mm	KL040180IS
VDE -Schlitzschraubendreher 100x3,5x0,6 mm	KL10010035IS
VDE -Schlitzschraubendreher 125x5,5x1,0 mm	KL10012555IS
Koffer	Koffer



■ Vollisolierte Gabelschlüssel

geeignet für:

- Sechskantschrauben

Eigenschaften

- Vollisoliert nach EN 60900
- 2-Farb Tauchisolierung - außen orange, innen gelb
- DIN 7448 aus Vanadium-Sonderstahl

Artikel	Artikel-Nr.
Vollisolierter Gabelschlüssel SW 6	KL11000IS6
Vollisolierter Gabelschlüssel SW 7	KL11000IS7
Vollisolierter Gabelschlüssel SW 8	KL11000IS8
Vollisolierter Gabelschlüssel SW 10	KL11000IS10
Vollisolierter Gabelschlüssel SW 11	KL11000IS11
Vollisolierter Gabelschlüssel SW 12	KL11000IS12
Vollisolierter Gabelschlüssel SW 13	KL11000IS13
Vollisolierter Gabelschlüssel SW 17	KL11000IS17
Vollisolierter Gabelschlüssel SW 19	KL11000IS19
Vollisolierter Gabelschlüssel SW 22	KL11000IS22

■ **Drehmoment-Schlüssel Compact**

3/8" bzw. 1/2" Antrieb 5 - 25 Nm

Eigenschaften

- Vollisoliert nach EN60900
- 2-Farb Tauchisolierung - außen orange/innen gelb
- Mit automatischer Selbstausslösung
- Einschließlich Umschalt-Knarre
- Kraftschlüssiges Verriegelungssystem am Vierkant mit Abzugskraft bis 50Nm
- Bestimmung des Auslösewertes am Drehgriff
- Schnelles Ablesen der Werte auf der übersichtlichen Skala
- +/- 4% Auslösegenauigkeit
- Vielseitig einsetzbar durch kleine Baugröße



Artikel	Artikel-Nr.
Drehm.-Schlüssel Compact 3/8" Antrieb 5 - 25 Nm	KL1000IS38NM25
Drehm.-Schlüssel Compact 1/2" Antrieb 5 - 25 Nm	KL1000IS12NM25

■ **Drehmoment-Schlüssel**

3/8" bzw. 1/2" Antrieb

geeignet für:

- Drehmomente 2 - 27 NM, 5-50NM
- 3/8" bzw. 1/2" Aufnahme

Eigenschaften

- Vollisoliert nach EN60900
- 2-Farb Tauchisolierung - außen orange/innen gelb
- Mit automatischer Selbstausslösung
- Einschließlich Umschalt-Knarre



Artikel	Artikel-Nr.
Drehm.-Schlüssel 3/8" 2 - 27 Nm	KL1000IS38NM27
Drehm.-Schlüssel 3/8" 5 - 50 Nm	KL1000IS38NM50
Drehm.-Schlüssel 1/2" 2 - 27 Nm	KL1000IS12NM27
Drehm.-Schlüssel 1/2" 5 - 50 Nm	KL1000IS12NM50

■ **Umschaltknarre Klemmfix**

3/8" bzw. 1/2" Antrieb

geeignet für:

- Arretierung der Steckschlüsseleinsätze
- Einhandbedienung

Eigenschaften

- Vollisoliert nach EN60900
- 2-Farb Tauchisolierung - außen orange/innen gelb
- Chrom-Vanadium Stahl



Artikel	Artikel-Nr.
Umschaltknarre Klemmfix 3/8" Antrieb	KL1000IS38
Umschaltknarre Klemmfix 1/2" Antrieb	KL1000IS12

■ **T-Aufsteckschlüssel**

3/8" bzw. 1/2" Antrieb

geeignet für:

- alle Einsätze mit 3/8" Aufnahme oder 1/2" Aufnahme

Eigenschaften

- Vollisoliert nach EN60900
- 2-Farb Tauchisolierung - außen orange/innen gelb
- Chrom-Vanadium Stahl



Artikel	Artikel-Nr.
T-Aufstecksch. 3/8" Antrieb	KL1299IS38
T-Aufstecksch. 1/2" Antrieb	KL1299IS12



■ Verlängerung 3/8" bzw. 1/2" Antrieb

125 und 250 mm lang

geeignet für:

- Alle Einsätze mit 3/8" bzw. 1/2" Aufnahme

Eigenschaften

- Vollisoliert nach EN60900
- 2-Farb Tauchisolierung - außen orange/innen gelb
- Chrom-Vanadium Stahl

Artikel	Artikel-Nr.
Verlängerung 3/8" Antrieb x 125 mm lang	KL1290IS38125
Verlängerung 3/8" Antrieb x 250 mm lang	KL1290IS38250
Verlängerung 1/2" Antrieb x 125 mm lang	KL1290IS12125
Verlängerung 1/2" Antrieb x 250 mm lang	KL1290IS12250



■ Einsatz 3/8" Antrieb

geeignet für:

- Sechskantschrauben

Eigenschaften

- Vollisoliert nach EN60900
- 2-Farb Tauchisolierung - außen orange/innen gelb
- DIN 7448 aus Vanadium-Sonderstahl

Artikel	Artikel-Nr.
Einsatz 3/8" Antrieb SW 10 mm	KL1240IS3810
Einsatz 3/8" Antrieb SW 11 mm	KL1240IS3811
Einsatz 3/8" Antrieb SW 12 mm	KL1240IS3812
Einsatz 3/8" Antrieb SW 13 mm	KL1240IS3813
Einsatz 3/8" Antrieb SW 14 mm	KL1240IS3814
Einsatz 3/8" Antrieb SW 17 mm	KL1240IS3817
Einsatz 3/8" Antrieb SW 19 mm	KL1240IS3819



■ Einsatz 1/2" Antrieb

geeignet für:

- Sechskantschrauben

Eigenschaften

- Vollisoliert nach EN60900
- 2-Farb Tauchisolierung - außen orange/innen gelb
- DIN 7448 aus Vanadium-Sonderstahl

Artikel	Artikel-Nr.
Einsatz 1/2" Antrieb SW 10 mm	KL1240IS1210
Einsatz 1/2" Antrieb SW 11 mm	KL1240IS1211
Einsatz 1/2" Antrieb SW 12 mm	KL1240IS1212
Einsatz 1/2" Antrieb SW 13 mm	KL1240IS1213
Einsatz 1/2" Antrieb SW 14 mm	KL1240IS1214
Einsatz 1/2" Antrieb SW 16 mm	KL1240IS1216
Einsatz 1/2" Antrieb SW 17 mm	KL1240IS1217
Einsatz 1/2" Antrieb SW 19 mm	KL1240IS1219
Einsatz 1/2" Antrieb SW 22 mm	KL1240IS1222
Einsatz 1/2" Antrieb SW 24 mm	KL1240IS1224
Einsatz 1/2" Antrieb SW 27 mm	KL1240IS1227

■ **Einsatz 3/8" bzw. 1/2" Antrieb**

geeignet für:

Inbus

Eigenschaften

- Vollisoliert nach EN60900
- 2-Farb Tauchisolierung - außen orange/innen gelb
- DIN 7448 aus Vanadium-Sonderstahl



Artikel	Artikel-Nr.
Einsatz 3/8" Antrieb für Inbus SW 4 mm	KL1260IS38I4
Einsatz 3/8" Antrieb für Inbus SW 5 mm	KL1260IS38I5
Einsatz 3/8" Antrieb für Inbus SW 6 mm	KL1260IS38I6
Einsatz 3/8" Antrieb für Inbus SW 8 mm	KL1260IS38I8
Einsatz 1/2" Antrieb für Inbus SW 4 mm	KL1260IS12I4
Einsatz 1/2" Antrieb für Inbus SW 5 mm	KL1260IS12I5
Einsatz 1/2" Antrieb für Inbus SW 6 mm	KL1260IS12I6
Einsatz 1/2" Antrieb für Inbus SW 8 mm	KL1260IS12I8



■ **Einsatz 3/8" bzw. 1/2" Antrieb**

geeignet für:

- Plus/Minus PM1 Schrauben

Eigenschaften

- Vollisoliert nach EN60900
- 2-Farb Tauchisolierung - außen orange/innen gelb
- DIN 7448 aus Vanadium-Sonderstahl



Artikel	Artikel-Nr.
Einsatz 3/8" Antrieb für Plus/Minus PM1	KL1230IS38PM1
Einsatz 3/8" Antrieb für Plus/Minus PM2	KL1230IS38PM2
Einsatz 3/8" Antrieb für Plus/Minus PM3	KL1230IS38PM3
Einsatz 1/2" Antrieb für Plus/Minus PM1	KL1230IS12PM1
Einsatz 1/2" Antrieb für Plus/Minus PM2	KL1230IS12PM2
Einsatz 1/2" Antrieb für Plus/Minus PM3	KL1230IS12PM3



■ **Einsatz 3/8" bzw. 1/2" Antrieb**

geeignet für:

- Schlitzschrauben 5,5

Eigenschaften

- Vollisoliert nach EN60900
- 2-Farb Tauchisolierung - außen orange/innen gelb
- DIN 7448 aus Vanadium-Sonderstahl



Artikel	Artikel-Nr.
Einsatz 3/8" Antrieb für Schlitzschrauben 5,5	KL1200IS38S5
Einsatz 1/2" Antrieb für Schlitzschrauben 5,5	KL1200IS12S5



■ **Einsatz 3/8" bzw. 1/2" Antrieb**

geeignet für:

- Philips PH2 Schrauben

Eigenschaften

- Vollisoliert nach EN60900
- 2-Farb Tauchisolierung - außen orange/innen gelb
- DIN 7448 aus Vanadium-Sonderstahl



Artikel	Artikel-Nr.
Einsatz 3/8" Antrieb für Philips PH2	KL1210IS38PH2
Einsatz 1/2" Antrieb für Philips PH2	KL1210IS12PH2





Starke Marken für Ihren Erfolg:

Klauke[®]



Gustav Klauke GmbH

Auf dem Knapp 46
D-42855 Remscheid

Telefon: +49 (0) 2191 / 907 - 0
Telefax: +49 (0) 2191 / 907 - 141

E-Mail: info@klauke.textron.com
Internet: www.klauke.com