



## SERIE ADP



- Boîtier isolant thermoplastique
- Dimensions : 150x135x222
- Pied en acier galvanisé hauteur 1m
- Protection individuelle des PC
- Accessibilité aux protections par fenêtre de service

24300	ADP 116	1 PC 2x16A+T—230V CEE
24301	ADP 216	2 PC 2x16A+T—230V CEE

## SERIE LGD



- Coffret isolant thermoplastique
- Dimensions : 370x320x210
- Fermeture par porte équipée d'une serrure à clé
- Plastrons intérieurs démontables avec un outil
- Aucune partie sous tension n'est accessible à l'utilisateur
- PC à l'extérieur
- Jeu de pattes pour fixation murale
- Protection individuelle des PC



24306	LGD 406	4 PC 2x16A+T—230V CEE
24307	LGD 410	4 PC 2x16A+T—230V CEE
24308	LGD 416	4 PC 2x16A+T—230V CEE

## OPTIONS

24321	Pied galvanisé à sceller hauteur hors sol 800mm
24322	Pied inox à sceller hauteur hors sol 800mm
24323	Pied galvanisé à visser hauteur 800mm
24324	Pied inox à visser hauteur 800mm
24325	Jeu de 4 compteurs
24327	Cordon adaptateur fiche française / prise mobile CEE
24328	Cordon adaptateur fiche CEE / prise mobile française



## SERIE MBC



24344	MBC 406	4 PC 2x16A+T—230V CEE
24345	MBC 410	4 PC 2x16A+T—230V CEE
24346	MBC 416	4 PC 2x16A+T—230V CEE

- Coffret thermoplastique
- Dimensions : 365x432x290
- Fermeture par porte équipée d'une serrure à clé
- Plastrons intérieurs démontables avec un outil
- Aucune partie sous tension n'est accessible à l'utilisateur
- PC à l'extérieur
- Pied en acier, hauteur 1m, teinte RAL 7037
- Protection individuelle des PC

## SERIE BLK



24314	BLK 406	4 PC 2x16A+T—230V CEE
24315	BLK 410	4 PC 2x16A+T—230V CEE
24316	BLK 416	4 PC 2x16A+T—230V CEE

### OPTIONS

24319	Pied galvanisé à visser hauteur 800mm
24320	Pied galvanisé à sceller hauteur hors sol 800mm



- Coffret thermoplastique
- Dimensions : 415x260x114
- Teinte : RAL 7035
- Fermeture par 6 vis
- 1 poignée de manipulation
- Aucune partie sous tension n'est accessible à l'utilisateur
- Accessibilité aux protections par fenêtre de service + serrure à clé
- Protection individuelle des PC

