

# Посты кнопочные серии ПКТ



ГОСТ 50030.6.2-2000

Производим и поставляем

 Продукция сертифицирована и соответствует требованиям  
 Гарантия – 3 года.

## 1. Назначение.

Посты кнопочные серии ПКТ предназначены для коммутации электрических цепей управления подъемными механизмами.

## 2. Основные преимущества.

- корпус ПКТ выполнен из термостойкой ABS-пластмассы, которая является негорючим материалом;
- для герметизации кабеля используется защитный сальник, а между корпусом и панелью герметизирующая прокладка, обеспечивающие степень защиты изделия IP54.

## 2. Технические характеристики.

- номинальное напряжение  $U_e$  - 48, 110, 220/230, 380/400В
- напряжение изоляции  $U_i$ , В – 660В
- частота сети  $f$  - 50Гц
- номинальный тепловой ток  $I_{th}$  - 10А
- номинальный рабочий ток  $I_e$  ( $U_e=220В$ , АС-14) – 5А
- категория применения - АС-14, АС-15

Наименование	Артикул	Число кнопок управления	Назначение кнопок	Степень защиты	Количество в транспортной упаковке, шт.
ПКТ-20 У2	190301	2	Вверх, вниз	IP54	72
ПКТ-40 У2	190302	4	Вверх, вниз, влево, вправо	IP54	48
ПКТ-60 У2	190303	6	Вверх, вниз, влево, вправо, вперед, назад	IP54	42
ПКТ-80 У2	190304	8	Вверх, вниз, влево, вправо, перед, назад, по час., против час.	IP54	30
ПКТ-100 У2	190305	10	Вверх, вниз, влево, вправо, вперед, назад, по час., против час., быстрее, медленнее	IP54	30
ПКТ-20ПС У2	190307	2+ПС	ПУСК, СТОП, вверх, вниз	IP54	48
ПКТ-40ПС У2	190309	4+ПС	ПУСК, СТОП, вверх, вниз, влево, вправо	IP54	42
ПКТ-60ПС У2	190311	6+ПС	ПУСК, СТОП, вверх, вниз, влево, вправо, вперед, назад,	IP54	30
ПКТ-80ПС У2	190312	8+ПС	ПУСК, СТОП, вверх, вниз, влево, вправо, вперед, назад, быстрее, медленнее	IP54	30
ПКТ-20Б У2	190306	2+Б	БЛОК, Вверх, Вниз	IP54	48
ПКТ-40Б У2	190308	4+Б	БЛОК, вверх, вниз, влево, вправо	IP54	42
ПКТ-60Б У2	190310	6+Б	БЛОК, вверх, вниз, влево, вправо, вперед, назад	IP54	30

## 3. Габаритные размеры.

