

Посты управления кнопочные

серии ПКУ 15-21 в металлическом корпусе

ГОСТ Р 50030.6.2-2000

Товар сертифицирован

Гарантийный срок - 2 года со дня введения в эксплуатацию.

1. Назначение.

Посты управления кнопочные серии ПКУ-15-21 предназначены для коммутации электрических цепей управления переменного тока напряжением до 660В частотой 50 и 60 Гц и постоянного тока до 440В.










2. Конструктивные особенности.

Посты представляют собой металлические корпуса со встроенными аппаратами. В посты могут встраиваться кнопочные выключатели ВК, КЕ, переключатели ПЕ, КУ и светосигнальная арматура СКЛ, АЕ.

3. Преимущества.

- комплектация стандартная и по индивидуальным схемам заказчика;
- степень защиты IP40, IP54, герметичный сальник;
- между крышкой и корпусом находится дополнительная резиновая прокладка, обеспечивающая дополнительную герметичность;
- индивидуальная картонная упаковка.

4. Номенклатура и краткие технические характеристики.

Фото	Наименование	Количество элементов управления	Материал корпуса	Стандартная комплектация	Тип сальника	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
	ПКУ 15-21.111	1	металл	КЕ-081/2 красная КЕ-081/2 черная	PG 13,5	95x94x80	0,46
	ПКУ 15-21.121	2	металл	КЕ-081/2 красная КЕ-081/2 черная			
	ПКУ 15-21.131	3	металл	КЕ-081/2 красная, КЕ-081/2 черная (2 шт.) СКЛ-11-Л1 зеленая, КЕ-081/2 красная, КЕ-081/2 черная	PG 19	210x94x80	0,78
	ПКУ 15-21.141	4	металл	КЕ-081/2 красная (2 шт.) КЕ-081/2 черная (2 шт.)	PG 21	260x90x80	1,1
	ПКУ 15-21.231	6	металл	КЕ-081/2 красная (2 шт.) КЕ-081/2 черная (4 шт.)	PG 36	205x170x80	1,5
	ПКУ 15-21.241	8	металл	КЕ-081/2 красная (2 шт.) КЕ-081/2 черная (6 шт.)	PG 36	260x170x80	1,7
	ПКУ 15-21.331	9	металл	КЕ-081/2 красная (3 шт.) КЕ-081/2 черная (6 шт.)	PG 36	205x240x80	2,1
	ПКУ 15-21.341	12	металл	КЕ-081/2 красная (6 шт.) КЕ-081/2 черная (6 шт.)	PG 36	260x240x80	2,6
	ПКУ 15-21.441	16	металл	КЕ-081/2 красная (8 шт.) КЕ-081/2 черная (8 шт.)	PG 36	260x310x80	3

5. Технические характеристики.

Номинальное напряжение изоляции U_i , В	660
Номинальный тепловой ток I_{th} , А	10
Коммутационная износостойкость, циклов ВО	1000000
Температура окружающей среды, °С	-40 °С +40 °С
Относительная влажность воздуха	не более 98%
Степень защиты	IP40, IP54
Климатическое исполнение	У2

Пример заказа: Пост управления кнопочный ПКУ 15-21.131-54 У2 (2xКЕ-081/2 ч.+ КЕ-081/2 кр).

Посты управления кнопочные

серии ПКУ 15-21 в пластиковом корпусе

ГОСТ Р 50030.6.2-2000

Товар сертифицирован

Гарантийный срок - 2 года со дня введения в эксплуатацию.

1. Назначение.

Посты управления кнопочные серии ПКУ-15-21 предназначены для коммутации электрических цепей управления переменного тока напряжением до 660В частотой 50 и 60 Гц и постоянного тока до 440В.






2. Конструктивные особенности.

Посты представляют собой пластиковые корпуса со встроенными аппаратами. В посты могут встраиваться кнопочные выключатели ВА, BS, переключатели ВД, ВГ, ВJ и светосигнальная арматура АД-22DS, с установочным отверстием $\varnothing=22\text{мм}$.

3. Преимущества.

- комплектация стандартная и по индивидуальным схемам заказчика;
- быстрый и удобный монтаж;
- современная конструкция;
- индивидуальная картонная упаковка.

4. Номенклатура и краткие технические характеристики.

Фото	Наименование	Количество элементов управления	Материал корпуса	Стандартная комплектация	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
	ПКУ 15-21.111	1	пластик	ВА25-22 черная ВА35-22 зеленая ВА45-22 красная	78x72x65	0,16
	ПКУ 15-21.121	2	пластик	ВА25-22 черная ВА45-22 красная ВА35-22 зеленая ВА45-22 красная	109x72x65	0,22
	ПКУ 15-21.131	3	пластик	AD22-DS зеленая ВА25-22 черная, ВА45-22 красная AD22-DS зеленая ВА35-22 зеленая, ВА45-22 красная ВА25-22 черная (2шт.) ВА45-22 красная ВА35-22 зеленая (2шт.) ВА45-22 красная	150x72x65	0,29
	ПКУ 15-21.141	4	пластик	ВА25-22 черная (2шт.) ВА45-22 красная (2шт.) ВА35-22 зеленая (2шт.) ВА45-22 красная (2шт.)	195x72x65	0,4
	ПКУ 15-21.161	6	пластик	ВА25-22 черная (4шт.) ВА45-22 красная (2шт.) ВА35-22 зеленая (4шт.) ВА45-22 красная (2шт.)	278x72x65	0,58

5. Технические характеристики.

Номинальное напряжение изоляции U_i , В	660
Номинальный тепловой ток I_{th} , А	10
Коммутационная износостойкость, циклов ВО	1000000
Температура окружающей среды, °С	-40 °С +40 °С
Относительная влажность воздуха	не более 98%
Климатическое исполнение	У2

Пример заказа: Пост управления кнопочный ПКУ 15-21.131 У3 (1*AD22-DS з. + 1*ВА25-22 ч. + 1*ВА45-22 кр.).