



Серия iS7

Преобразователь частоты нового поколения

- Постоянный момент / переменный крутящий момент
- V/F-управление, полное векторное управление
- Высокоскоростной процессор
- Управление без датчиков и настройка параметров для второго двигателя
- Степень защиты класса IP 21 / IP 54 (опция)
- Интерфейс RS 485, протокол коммуникации LS Bus/Modbus RTU
- Доп. плата для соединения с контроллером: платформа Master-K: макс. 14 входов и макс. 7 выходов
- Доп. платы расширения: I/O входов/выходов (опция)
- Интерфейсные платы: Profibus-DP, DeviceNet, Modbus TCP, Rnet, LonWorks, CANopen (опция)
- Программное обеспечение для мониторинга и эксплуатации



Диапазон мощностей:

5,5 – 220 кВт

Напряжение 0,4 кВ

Модель	Мощность двигателя (кВт)	Цена (руб. с НДС)	Примечание
SV0037iS7-4NOFD	5,5	27 377	Встроенный DC дроссель, EMC фильтр, графический дисплей
SV0055iS7-4NOFD	7.5	31 095	
SV0075iS7-4NOFD	11	33 420	
SV0110iS7-4NOFD	15	49 820	
SV0150iS7-4NOFD	18,5	56 395	
SV0185iS7-4NOFD	22	69 077	
SV0220iS7-4NOFD	30	77 510	
SV0300iS7-4NOD	37	98 760	Встроенный DC дроссель, графический дисплей
SV0370iS7-4NOD	45	109 516	
SV0450iS7-4NOD	55	117 694	
SV0550iS7-4NOD	75	143 648	
SV0750iS7-4NOD	90	179 100	
SV0900iS7-4SOD	110	243 500	
SV01100iS7-4SOD	132	258 440	
SV01320iS7-4SOD	160	286 395	
SV01600iS7-4SOD	220	369 000	

000 "ПневмоЭлектроСервис"

www.pes-rus.ru

