



Светодиодная ультратонкая панель «Онлайн» серии OLP-S02

Светодиодная ультратонкая панель предназначена для освещения внутри помещений. Создает яркий и равномерный свет и обладает компактными размерами, что делает данный светильник идеальным решением любых задач по освещению и световому дизайну.

- ▶ Эффективные и надежные светодиоды EPISTAR (Тайвань) Ra>70; 80 лм/Вт
- ▶ Специальная конструкция светильника, обеспечивающая равномерное распределение света
- ▶ Компактный размер – толщина панели 9 мм
- ▶ Универсальный способ монтажа: встраиваемый в подвесной потолок типа «армстронг», накладной и подвесной
- ▶ Конструкция из металла, обеспечивает жесткость и прочность корпуса при небольшом весе изделия
- ▶ Надежный драйвер с высоким КПД (PF>0,9), обеспечивающий стабильную работу при широком диапазоне входных напряжений
- ▶ Отсутствие мерцания и пульсаций светового потока
- ▶ Срок службы 40 000 часов
- ▶ Гарантия 3 года



Код продукта	Мощность, Вт	Аналог	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Кэфф. мощн., cos φ	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Штрих-код
OLP-S02-36-4K	36	ЛВО 4x18	185-264	4000	2700	0,9	595	595	9	4670004 71670 0
OLP-S02-36-6K	36	ЛВО 4x18	185-264	6000	2800	0,9	595	595	9	4670004 71671 7
OD-S02-36*	36	-	185-264	-	-	0,9	144	40	30	4670004 71672 4

*Внимание! Светодиодный драйвер OD-S02-36 не входит в комплект поставки панели и приобретается отдельно.