

Econex Budget 3/6/12

гарантия 5 лет



Запрашивайте протоколы и чертежи в офисах продаж

Светодиодные светильники серии Econex Budget предназначены для освещения предподъездных территорий, лестничных клеток и других помещений общественного назначения. Невысокая стоимость самого светильника, его надежная конструкция и длительный срок службы позволят существенно снизить платежи за электроэнергию ТСЖ, управляющим компаниям и другим предприятиям.

Область применения:

- Внутреннее освещение подсобных помещений, объектов ЖКХ, офисно-административных и производственных помещений, террас, под козырьками подъездов.

Рассеиватель



Материал исполнения уплотнителя – термостойкая резина.

Дополнительная опция



Опτικο-акустический датчик движения

Номинальное напряжение питающей сети, В	~220
Допустимое напряжение питающей сети, В	~180 – 264
Частота питающей сети, Гц	50–60
Коэффициент мощности, не менее	0,95
Тип источника света	Seoul semiconductor
Коррелированная цветовая температура, К	5000
Коэффициент пульсации светового потока, %	менее 1%
Степень защиты светильника по ГОСТ 14254	IP65
Климатическое исполнение светильника по ГОСТ 15150	У2

Установка

Светильники устанавливаются на любую ровную поверхность потолка или стен.

Конструкция


Антивандалный корпус из алюминия, окрашенного порошковой краской (цвет белый RAL 9016) со степенью защиты IP 65.

Оптическая часть


Опаловое стекло из светостабилизированного поликарбоната.

Изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики без ухудшения параметров.

Econex Budget 3 IP 65, 6 IP 65



Econex Budget 12 IP 65



Конфигуратор


Econex Budget

- 3**
 - Мощность
 - 3 Вт
 - 6 Вт
 - 12 Вт
- IP65**
 - Степень защиты
 - IP65
- MS**
 - Опции
 - Датчик движения (MS)

Номенклатура светильников Econex Budget

Артикул	Наименование	Лм/Вт	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм *	Кривая силы света (КСС)	Масса, не более, кг
23 012 11	Econex Budget 12 IP 65	88	13,7	1300	D120	0,9
23 012 12	Econex Budget 12 IP 65 MS	80	15	1300	D120	1,0
23 006 11	Econex Budget 6 IP 65	75	9,1	800	D120	0,4
23 003 11	Econex Budget 3 IP 65	75	4,5	400	D120	0,4

Тип кривой D120



* Световой поток светодиодного модуля. Световой поток светильника уточняйте в IES-файле. Полная номенклатура выпускаемых светильников данной серии представлена на официальном сайте.