



КАНАЛЫ ПРОВОЛОЧНЫЕ

Комплект проволочных лотков после инновации, предназначенный для монтажа кабельных линий.

Профилирование канала повышает несущую способность по сравнению с обычными лотками для кабелей и в результате понижает затраты при монтаже данной системы.

Каналы изготовлены из стальной проволоки, обработанной ZnCr, диаметром 4 мм, дно выполнено в виде решётки, ячейки размером 50 x 100 мм.

	Высота	Ширина	Длина	Вес	Упаковка	Допустимая равномерная нагрузка в местах расположения опор		
	мм	мм	мм	кг/м	м	1 м	1,5 м	2 м
DZ 35X100	35	100	3000	0,71	24	557,03	319,20	185,30
DZ 35X150	35	150	3000	0,75	24	579,77	335,16	195,51
DZ 35X200	35	200	3000	1,09	18	602,50	346,33	205,80
DZ 35X300	35	300	3000	1,46	18	670,71	357,50	216,09
DZ 60X60	60	60	3000	0,71	36	784,39	462,07	309,70
DZ 60X100	60	100	3000	0,98	18	1000,38	619,85	391,02
DZ 60X150	60	150	3000	1,05	18	1252,44	653,66	432,18
DZ 60X200	60	200	3000	1,36	18	1375,53	740,03	467,20
DZ 60X300	60	300	3000	1,93	12	1554,40	862,60	567,95
DZ 60X400	60	400	3000	2,37	12	1607,40	908,50	627,69
DZ 60X500	60	500	3000	2,75	6	1698,60	1035,00	640,13
DZ 60X600	60	600	3000	3,19	6	2359,80	1242,00	689,43
DZ 110X200	110	200	3000	1,93	6	1664,40	1108,58	780,23
DZ 110X300	110	300	3000	2,37	6	1675,80	1141,50	792,33
DZ 110X400	110	400	3000	2,75	6	1892,00	1163,46	812,91



Принадлежности проволочных лотков



Крепёжный винт	Вес (кг/шт)	Упаковка (шт)
DZSU/B	0,014	100




Соединитель	Вес (кг/шт)	Упаковка (шт)
DZS/B	0,022	100

Специальная конструкция головки винта дает возможность быстрого и надежного крепления каналов.



Быстросействующее соединение	Вес (кг/шт)	Упаковка (шт)
DZRS/B	0,024	50

Быстросействующее соединение дает возможность безвинтового соединения канала.



Винтовое соединение	Вес (кг/шт)	Упаковка (шт)
DZSP/B	0,058	300

Винтовое соединение предназначено для фиксации соединения каналов. Выполняется с помощью винта DZSU/B, данный винт нужно заказывать отдельно. Винт предназначен для соединения проволочных лотков с высотой боковой стенки 60 и 110 мм.



Подвеска	Вес (кг/шт)	Упаковка (шт)
DZZ/B	0,052	100

Подвеску возможно использовать для крепежа проволочного лотка на стену или вместе со шпилькой (8 мм) к потолку.




Центровое крепление	Вес (кг/шт)	Упаковка (шт)
DZCZ/B	0,026	100

Центровое крепление необходимо при креплении проволочного лотка к потолку. В комплекте с подвеской нужно использовать две штуки центрального крепления и шпильку диаметром 8 мм.



Монтажная панель	Вес (кг/шт)	Упаковка (шт)
DZMD/B	0,080	1

Монтажная панель крепится к боковой стенке проволочного лотка, на которую устанавливаются электромонтажные коробки.



Стенная опора	Вес (кг/шт)	Упаковка (шт)
DZDS 100/B	0,178	1
DZDS 150/B	0,240	1
DZDS 200/B	0,292	1
DZDS 300/B	0,570	1
DZDS 400/B	0,705	1
DZDS 500/B	1,290	1
DZDS 600/B	1,490	1

