



Светильники переносные серии



● Применение

Применяется для местного освещения рабочей зоны:
в автомастерских, сервисах, гаражах;
подсобных помещениях,
в труднодоступных местах (шкафах и т.д);
мастерских.

● Материалы

Светильник переносной серии УП для ламп накаливания
Керамический патрон обладает большой надежностью и не плавится;
Корпус светильника выполнен из пластика;
Отражатель — металлический с антикоррозийным покрытием.

● Конструкция

Светильник переносной серии УП для ламп накаливания
Металлический отражатель с антикоррозийным покрытием
гарантирует механическую прочность светильника;
Пластиковый корпус светильника обеспечивает дополнительную
защиту от поражения электрическим током;
Качественный пластикат, использующийся в производстве
провода для светильника (марка ПВС), обеспечивает стойкость к
деформациям изгиба при номинальном напряжении не менее 30000
циклов движений;
В месте ввода в светильник кабель защищен от истираний и
перегибов эластичной трубкой из изоляционного материала.

● Преимущества

Наличие выключателя на корпусе светильников и крюка для подвеса
обеспечивает удобство для эксплуатации;
Согласно требованиям безопасности, конструкцией светильника
предусмотрено расположение токоведущих частей таким образом,
чтобы они были недоступны для прикосновения;
Светильник производится с защитной сеткой, что делает его более
безопасным и надежным в эксплуатации;
Светильники комплектуются шнуром 5, 10 или 15 метров с вилкой
2,5А/250В.



Ассортимент

Артикул	Наименование	Цвет	Источник света			Кол-во в трансп. коробке Упак.
			Тип используемой лампы	Тип цоколя	Максимальная мощность, Вт	
085-01-01	УП-2Р круглая вилка 2Р/5метров(5М)	Оранжевый	ЛОН	E27	60	1/40
085-01-02	УП-2Р круглая вилка 2Р/10метров(10М)		ЛОН	E27	60	1/35
085-01-03	УП-2Р круглая вилка 2Р/15метров(15М)		ЛОН	E27	60	1/28

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Номинальное напряжение, В	230
Максимальная мощность устанавливаемой лампы, Вт	60
Степень защиты	IP20
Тип источника света	ЛОН, КЛЛ, LED
Сечение подключаемых проводников, мм ²	2×0,75
Цвет	Оранжевый

Габаритные размеры (мм)

