

12.000
цифр

ABS

DAKKS



GOSSEN METRAWATT

GMC-I Messtechnik GmbH

Зюдвестпарк, 15 ■ 90449 Нюрнберг ■ Германия
Тел.: +49 911 8602-111 ■ Факс: +49 911 8602-777



www.gossenmetrawatt.com ■ info@gossenmetrawatt.com



BASE	PRO	TECH	X-TRA	Функции
■	■	■	■	Измерение напряжения
■	■	■	■	TRMS AC и AC+DC
1 кГц	10 кГц	10 кГц	20 кГц	Полоса пропускания (TRMS)
100 кГц	100 кГц	100 кГц	1 МГц	Измерение частоты
Клещи	10(16)A	10(16)A	10(16)A	Измерение тока
	■	■	■	Фильтр нижних частот (1 кГц)
		■	■	Измерение емкости
			■	ИК-интерфейс
			4 Мб	Память хранения данных
			■	Подключение к сети
12	16	20	23	Измерительные функции

Напечатано в Германии. Изменения вносятся без предупреждения. 4/2.16 . 3-337-207-06

METRAHIT Серия A
TRMS МУЛЬТИМЕТР

Серия А

Передовые технологии до мельчайших деталей: цифровые мультиметры серии А в защищенном корпусе производства METRANIT обладают убедительными эксплуатационными характеристиками во всех отношениях. Современные технологии, используемые в данных устройствах, обеспечивают высокую точность результатов. Эргономичный дизайн обеспечивает максимум удобства и безопасность при эксплуатации. Благодаря широкому спектру функций, данные приборы идеально подходят для сложных измерений во многих сферах.

Особенности

- Разрешение: $\pm 12\,000$ цифр, 4½-разряда
- 3 разъема с запатентованной системой автоматической блокировки (ABS)
- Поставляется с Сертификатом калибровки DAkkS
- Большой дисплей с подсветкой и символами высотой 15 мм
- Функция TRMS AC/DC
- Измерение напряжения с базовой точностью $\pm 0,05\%$ (V, DC)
- Автоматический и ручной выбор диапазона измерения
- Автоматическое сохранение измеренных значений DATA/ MIN/MAX
- Категории электробезопасности: 1000 В CAT III и 600 В CAT IV



METRANIT I Base



METRANIT Pro



METRANIT Tech



METRANIT X-TRA



METRANIT I Base

- 12 функций мультиметра
- Измерение тока с помощью токовых клещей с регулируемым коэффициентом трансформации от 1 мВ:1 мА до 1 мВ:1 А

METRANIT Tech

- 20 функций мультиметра
- Прямое измерение тока с повышенной точностью для измерений в измерительных преобразователях
- Широкий диапазон измерения емкости

METRANIT Pro

- 16 функций мультиметра
- Измерение переменного тока с уменьшенным входным сопротивлением (с низким сопротивлением, 1 МОм)
- Возможность активации фильтра нижних частот 1 кГц/-3 дБ

METRANIT X-TRA

- 23 функций мультиметра
- Измерение постоянного тока от 10 нА до 10 А, 16 А для коротких периодов
- Измерение температуры с датчиками сопротивления Pt100(0)
- Широкий диапазон измерения емкости
- Измерение частоты и рабочего цикла при сигналах от 2 до 5 В до 1 МГц
- Память данных (15 000 измеренных значений) и двунаправленный ИК-интерфейс
- Защитный резиновый чехол

Комплектность поставки

- 1 мультиметр
- 1 пара защитных измерительных кабелей (1,5 м) с 4-мм щупами, 1000 В CAT III, 600 В CAT IV (KS17-2)
- 2 батарейки 1,5 В, тип AA
- 1 комплект кратких инструкций по эксплуатации на английском и немецком языках
- 1 диск CD ROM (инструкции по эксплуатации на разных языках)
- 1 Сертификат калибровки DAkkS