



## Дозаторы воды проточные БВГ-04М/БВГ-05/БВГ-03М

### Общие технические характеристики

1. Работа от сети 220±10 В/50±1 Гц;
2. Класс защиты всех комплектующих системы (блока управления, счётчика литров, отсечных клапанов) - IP 65, влагозащита сетевого фильтра - IP 54;
3. Компактность контроллера БВГ-04М - длина 120 мм x ширина 120 мм x высота 60 мм\*;
4. Низкая потребляемая мощность блока управления - 40 Вт;
5. Подбор надежных кабелей требуемого сечения и качества защиты от электромагнитных помех;
6. Дозирование до 9999 литров за одну дозацию\*\*;
7. Память последней дозы;
8. Возможность подключения вынесенных кнопок управления или подключения к действующей АСУТП\*\*\*;
9. Контроль доступа (электронный ключ "Touch Memory" - на заказ)\*\*\*;
10. Функция снижения относительной погрешности дозирования на рабочем месте (коррекция ошибки);
11. Небольшой вес системы дозирования - от 2 до 80 кг в зависимости от веса счётчиков и клапанов;

\*Контроллеры дозирования БВГ-05 и БВГ-03М компактны и имеют длину 80 мм x ширину 120 мм x высоту 60 мм

\*\*Контроллер БВГ-03М способен дозировать только до 99 литров за одну дозацию, контроллеры БВГ-04М и БВГ-05 настраиваются при заказе на определённые диапазоны дозирования или 99,99 л или 999,9 л или 9999 литров.

\*\*\*Электронные блоки (контроллеры) БВГ05 и БВГ-03М не имеют возможности для подключения вынесенных кнопок управления или подключения к действующей АСУТП

\*\*\*\*Электронные блоки (контроллеры) БВГ05 и БВГ-03М не имеют возможности для подключения контроля доступа (электронного ключа "Touch Memory")

**Отдел систем проточного дозирования ООО ВПИ**

Тел./факс: (473) 206-50-50

Тел.: (473) 254-65-53

Email: [dozator.vrn@gmail.com](mailto:dozator.vrn@gmail.com) Website: <http://dozvrn.ru>

Website: <http://dozator.nsknet.ru>